

Centrales configurables ampliables a F.I.

serie CC

OPTIMIZADAS
TDT - HDTV

TOTALMENTE
CONFIGURABLES

AMPLIA GAMA
DE FILTROS

Referencia	CC 300	CC 302	CC 304	CC 305	CC 306
Código	0300203	0300214	0300204	0300218	0300219
Entradas y banda	2: VHF (47-230MHz) 3: UHF (470-862MHz)	2: VHF (47-230MHz) *2: UHF (470-862MHz)	2: VHF (47-230MHz) 3: UHF (470-862MHz)	2: VHF (47-230 MHz) 2: UHF (470-862 MHz)	2: VHF (47-230 MHz) 1: UHF (470-862 MHz)
Filtros incorporados	No	No	Filtro FB3 (BIII) Filtro FB4 (IV) Filtro FB5 (BV)	VHF 1: Filtro FB3 (BIII)	VHF 1: Filtro FB3 (BIII)
Ganancia (dB)	UHF: 34 / VHF: 26	UHF: 34 / VHF: 26	UHF: 34 / VHF: 26	VHF 1: 30 VHF 2: 18 UHF: 36	VHF 1: 30 VHF 2: 18 UHF: 40
Regulación (dB)	2 VHF :20 3 UHF: 15	2 VHF :20 3 UHF: 15	2 VHF :20 3 UHF: 15	VHF: 20 UHF: 15	VHF: 20 UHF: 15
Nivel de salida (dBuV) DIN 45004B	114	114	114	114	114
Paso de previos	Sí / 2 UHF	Sí/2UHF	Sí / 2 UHF	Sí / 2 UHF	Sí / 1 UHF
Consumo (mA)	170	170	170	160	150
Alimentación	Externa (no incluida). Tipo PS 15 500 / PS 15 900	Externa (no incluida). Tipo PS 15 500 / PS 15 900	Externa (no incluida). Tipo PS 15 500 / PS 15 900	Externa (no incluida). Tipo PS 15 500 / PS 15 900	Externa (no incluida). Tipo PS 15 500 / PS 15 900
Cantidad por embalaje	1/10/40	1/10/40	1/10/40	1 / 10 / 40	1 / 10 / 40

* 1 Entrada UHF controla 2 filtros

Para más información sobre los filtros disponibles (ver pág 029)



CC 304



Detalle configuración de filtros

Fuentes de alimentación

Referencia	PS 15 500	PS 15 900
Código	9001106	9001109
Descripción	Fuente alimentación	Fuente alimentación
Voltaje de entrada (VAC)	198-253 / 47-63 Hz	198-253 / 47-63 Hz
Voltaje salida (VDC)	15	15
Corriente máxima (mA)	500	900
Cantidad por embalaje	1/10/40	1/10/40



PS 15 500



PS 15 900